

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ВИНТ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

+

■ ВЫСОКОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕН

С использованием эффективных роторов и индивидуальных хостеров серии GE, большой объем, высокая эффективность и низкий расход энергии. Вакуум-компрессор вольберга может регулировать объем выработки газа в соответствии с фактическим использованием его для экономии энергии.



■ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Технологически созревшая продукция стабильна. Каждый низковольтный пресс должен пройти тщательный тест, прежде чем он покинет завод. Независимое подразделение контроля качества.

ПЕРЕДОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КОМПАНИИ РАЦИОНАЛЬНО ОРГАНИЗОВАНЫ, КАЧЕСТВО ПРОСЛЕЖИВАЕТСЯ И СИСТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЭТО ЛЮДЕЙ. ПРОЦЕСС И КАЧЕСТВО КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ КОНТРОЛИРУЮТСЯ.

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ РОТОРОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОСТЕРОВ СЕРИИ GE, БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ, ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НИЗКИЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ.

ВАКУУМ-КОМПРЕССОР ВОЛЬБЕРГА МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУХА В СООТВЕТСТВИИ С ФАКТИЧЕСКИМ КОЛИЧЕСТВОМ ГАЗА, ТАКИМ ОБРАЗОМ СОХРАНЯЯ БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ.



Технические параметры двухступенчатого компрессора низкого давления

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG15APMII	11	0.4	3.2	G1	500	1300×980×1220
		0.5	2.8			
BG20APMII	15	0.4	4.2	G1	550	1300×980×1220
		0.5	3.6			
BG25APMII	18.5	0.4	4.5	G1 1/2	700	1400×1100×1450
		0.5	4.2			
BG30APMII	22	0.4	6.2	G1 1/2	800	1400×1100×1450
		0.5	6.0			
BG40APMII	30	0.4	8.5	G1 1/2	850	1400×1100×1450
		0.5	7.5			
BG50APMII	37	0.4	10.3	G2 1/2	1600	2100×1440×1650
		0.5	9.5			
BG60APMII	45	0.4	12.2	G2 1/2	1650	2100×1440×1650
		0.5	11.5			
BG75APMII	55	0.4	15.5	DN65	2350	2450×1700×1765
		0.5	14.5	G2 1/2	1700	2100×1440×1650
BG100APMII	75	0.4	20.5	DN80	2800	2600×1900×1890
		0.5	19.5	DN65	2400	2450×1700×1765
BG125APMII	90	0.4	26.5	DN80	2800	2600×1900×1890
		0.5	23.5			
BG150APMII	110	0.4	30.0	DN80	2900	2600×1900×1890
		0.5	27.0			
BG180APMII	132	0.4	38.0	DN100	4000	3250×2100×2200
		0.5	35.0			
BG220APMII	160	0.4	47.0	DN125	5500	3800×2300×2200
		0.5	42.0	DN100	4400	3250×2100×2200
BG250APMII	185	0.4	52.0	DN125	6000	3800×2300×2200(离心风机) 3600×2300×2290(轴流风机)
		0.5	45.0			
BG270APMII	200	0.4	57.0	DN125	6500	3800×2300×2200
		0.5	53.5			
BG300A(W)PMII	220	0.4	62.0	DN125	7500(W)	4200×2350×2350
		0.5	55.0			
BG350A(W)PMII	250	0.4	65.0	DN125	8000(W)	4200×2350×2350
		0.45	65.0			
		0.5	61.0			
BG380A(W)PMII	280	0.5	70.5	DN125(A)	8500(W)	4700×2250×2420(A)
				DN150(W)		4200×2350×2350(W)
BG420A(W)PMII	315	0.5	82.0	DN125(A)	9000(W)	4700×2250×2420(A)
				DN150(W)		4200×2350×2350(W)

Компания постоянно совершенствует свою продукцию, сохраняет право на изменение дизайна. Параметры изменены, хотите без дополнительного уведомления.