



ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ



пластинчатаясушилка



Давление
2.4 МПа



Винтовойузел



Давлениеприразгрузке
1.6 МПа



Четырехступенчатый
высокоточныйфильтр

Избавьте клиентов от лишних хлопот с прокладкой газовых баллонов, холодильных машин и фильтров, избавьте от проблем с установкой трубопроводов, а также от необходимости обращаться к нескольким поставщикам для получения услуг.

Промышленные винтовые компрессоры с постоянными магнитами и переменной частотой обеспечивают стабильное рабочее давление.

Использование эффективных пластинчатых морозильных сушилок и 4-ступенчатых высокоэффективных прецизионных фильтров гарантирует получение чистого сжатого воздуха с давлением точки росы до 2-8°C. Обработка осуществляется с использованием трубопроводов из нержавеющей стали, что предотвращает образование вторичного загрязнения.

Главная масляная труба соединена с помощью гибких трубопроводов, эффективно уменьшая вибрацию и шум, уровень рабочего шума составляет менее 70 дБ, что позволяет лучше контролировать масло и предотвращать эмульгацию после обработки, обеспечивая централизованный отвод воды и поддерживая чистоту на объекте клиента.



Технические параметры винтового компрессора с постоянным магнитом

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG10APM	7.5	1.55	0.6	G1/2	180/355	800×650×860/ (4-в-1) 1500×670×1430
BG15APM	11	1.6	0.9	G3/4	300/570	1000×750×1000/ (4-в-1) 1800×750×1770
BG20APM	15	1.6	1.2	G3/4	320/590	1000×750×1000/ (4-в-1) 1800×750×1770
BG30APM	22	1.6	2.0	G1	420/690	1070×850×1140/ (4-в-1) 1800×850×1930
BG40APM	30	2.0	1.7	G1	450/720	1070×850×1140/ (4-в-1) 1800×850×1930
BG50APM	37	1.6	2.5	G1	420/690	1070×850×1140/ (4-в-1) 1800×850×1930
BG60APM	45	2.0	2.2	G11/2	600/930	1200×1000×1390/ (4-в-1) 1990×980×1970
BG75APM	55	1.6	3.4	G11/2	650/980	1200×1000×1390/ (4-в-1) 1990×980×1970
BG100APM	75	2.0	3.2	G21/2	900	1700×1210×1550
BG125APM	90	1.6	4.3	G21/2	1050	1700×1210×1550
BG150APM	110	2.0	3.8	G21/2	1200	1700×1210×1550
BG50APMII	37	1.6	5.9	DN65	2500	2250×1510×1850
BG60APMII	45	2.0	4.2	G11/2	700	1400×1100×1450
BG75APMII	55	1.6	8.1	G21/2	1600	2100×1440×1650
BG100APMII	75	1.6	6.5	G21/2	1650	2100×1440×1650
BG125APMII	90	1.6	9.5	G21/2	1650	2100×1440×1650
BG150APMII	110	1.6	8.5	G21/2	1700	2100×1440×1650
BG180APMII	132	1.6	13.0	G21/2	2700	2600×1900×1890
BG220APMII	160	1.6	9.8	DN50	2900	3250×2100×2200
				DN80	4000	3250×2100×2200