ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВИНТОВОЙ ПАТРУБОК

Приобретите более эффективный винтовой воздушный компрессор Wallboge. Основой этого типа воздушного компрессора является наш прочный двухступенчатый винтовой блок. Двухступенчатая компрессия заменяет одноступенчатую, что позволяет экономить до 15% энергии. Ротор проходит двухступенчатую обработку для обеспечения точности, надежности и равномерности вращения ротора. Каждая ступень сжатия снижает нагрузку на подшипники благодаря низкой степени сжатия и продлевает срок службы винтового блока. Мы используем импортные подшипники SKF, чтобы гарантировать **эффективность и надежность вашего компрессора.**



Технические параметры двухступенчатого винтового компрессора

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG20APMII	15	0.6	3.5	G1	500	1300×980×1220
		0.7	2.9			
		0.8	2.7			
		1.0	——			
		1.3	——			
BG25APMII	18.5	0.6	4.2	G1	550	1300×980×1220
		0.7	3.8			
		0.8	3.4			
		1.0	2.8			
		1.3	——			
BG30APMII	22	0.6	4.6	G1	560	1300×980×1220
		0.7	4.3			
		0.8	4.1			
		1.0	3.5			
		1.3	2.7			
BG40APMII	30	0.6	6.8	G1 1/2	800	1400×1100×1450
		0.7	6.4			
		0.8	5.9			
		1.0	——			
		1.3	3.9			
BG50APMII	37	0.6	8.5	G1 1/2	850	1400×1100×1450
		0.7	7.5			
		0.8	7.2			
		1.0	6.3			
		1.3	5.4			
BG60A(W)PMII	45	0.6	10.7	G2 1/2(A) DN50(W)	1500	1500×1230×1550 (一体)
		0.7	10.0			
		0.8	9.5			
		1.0	7.8->8.0			
		1.3	6.8			
BG75A(W)PMII	55	0.6	14.0	G2 1/2(A) DN50(W)	1700	2100×1440×1650
		0.7	13.0			
		0.8	12.5			
		1.0	9.5			
		1.3	8.0			
BG100A(W)PMII	75	0.6	18.0	G2 1/2(A) DN50(W)	1800	2100×1440×1650
		0.7	15.5			
		0.8	15.2			
		1.0	13.0			
		1.3	11.5			
BG125A(W)PMII	90	0.6	22.0	DN65(A) DN80(W)	2400(A) 2700(W)	2450×1700×1760(A) 2550×1680×1850(W)
		0.7	20.5			
		0.8	19.5			
		1.0	16.5			
		1.3	14.0			
BG150A(W)PMII	110	0.6	27.2	DN80	2800	2600×1900×1890(A) 2550×1680×1850(W)
		0.7	24.0			
		0.8	23.0			
		1.0	20.0			
		1.3	16.5			
		1.5	15.5			
BG180A(W)PMII	132	0.6	32.0	DN80	3000(A) 2800(W)	2600×1900×1890(A) 2550×1680×1850(W)
		0.7	29.0			
		0.8	27.0			
		1.0	23.7			
		1.3	19.0			

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG220A(W)PMII	160	0.6	38.5	DN100(A) DN80(W)	4300(A) 3450(W)	3250×2100×2200(A) 3000×2000×2000(W)
		0.7	35.3			
		0.8	33.5			
		1.0	30.6			
		1.3	26.0			
BG250A(W)PMII	185	0.6	43.8	DN100(A) DN80(W)	4500(A) 4000(W)	3250×2100×2200(A) 3000×2000×2000(W)
		0.7	41.0			
		0.8	38.0			
		1.0	34.5			
		1.3	29.0			
BG270A(W)PMII	200	0.6	48.8	DN125(A) DN100(W)	6000(A) 5600(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2200×2200(W)
		0.7	45.0			
		0.8	42.0			
		1.0	38.0			
		1.3	31.5			
BG300A(W)PMII	220	0.6	53.0	DN125(A) DN100(W)	6500(A) 6000(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2200×2200(W)
		0.7	50.0			
		0.8	46.0			
		1.0	41.0			
		1.3	35.0			
BG350A(W)PMII	250	0.6	58.0	DN125(A) DN100(W)	7000(A) 6500(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2250×2300(W)
		0.7	55.5			
		0.8	53.0			
		1.0	45.8			
		1.3	40.5			
BG380A(W)PMII	280	0.6	63.5	DN125	7500(A) 7000(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2250×2300(W)
		0.7	62.0			
		0.8	60.0			
		1.0	52.0			
		1.3	43.0			
BG420A(W)PMII	315	0.6	81.0	DN125	8500(A) 7500(W)	4300×2300×2430(A) 4000×2300×2320(W)
		0.7	74.0			
		0.8	67.0			
		1.0	59.0			
		1.3	52.0			
BG480WPMII	355	0.6	85.0	DN125	8000	4000×2300×2320
		0.7	81.0			
		0.8	78.0			
		1.0	64.0			
		1.2	60.0			
		1.3	56.0			
BG540A(W)PMII	400	0.6	92.5	DN125(A) DN150(W)	10000(A) 9000(W)	4700×2250×2420(A) 4200×2350×2350(W)
		0.7	89.0			
		0.8	84.5			
		1.0	77.0			
		1.3	64.0			
BG600WPMII	450	0.6	106.0	DN150	10000	4200×2350×2350
		0.7	101.0			
		0.8	96.0			
		1.0	85.0			
		1.3	79.0			

Компания постоянно совершенствует свою продукцию, сохраняет право на изменение дизайна. Параметры изменены, хотите без дополнительного уведомления.

https://apsair.ru