





ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

+



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВИНТОВОЙ ПАТРУБОК

Приобретите более эффективный винтовой воздушный компрессор Wallboge. Основой этого типа воздушного компрессора является наш прочный двухступенчатый винтовой блок. Двухступенчатая компрессия заменяет одноступенчатую, что позволяет экономить до 15% энергии. Ротор проходит двухступенчатую обработку для обеспечения точности, надежности и равномерности вращения ротора. Каждая ступень сжатия снижает нагрузку на подшипники благодаря низкой степени сжатия и продлевает срок службы винтового блока. Мы используем импортные подшипники SKF, чтобы гарантировать эффективность и надежность вашего компрессора.



Технические параметры двухступенчатого винтового компрессора

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG20APMII	15	0.6	3.5	G1	500	1300×980×1220
		0.7	2.9			
		0.8	2.7			
		1.0	—			
		1.3	—			
BG25APMII	18.5	0.6	4.2	G1	550	1300×980×1220
		0.7	3.8			
		0.8	3.4			
		1.0	2.8			
		1.3	—			
BG30APMII	22	0.6	4.6	G1	560	1300×980×1220
		0.7	4.3			
		0.8	4.1			
		1.0	3.5			
		1.3	2.7			
BG40APMII	30	0.6	6.8	G1 1/2	800	1400×1100×1450
		0.7	6.4			
		0.8	5.9			
		1.0	—			
		1.3	3.9			
BG50APMII	37	0.6	8.5	G1 1/2	850	1400×1100×1450
		0.7	7.5			
		0.8	7.2			
		1.0	6.3			
		1.3	5.4			
BG60A(W)PMII	45	0.6	10.7	G2 1/2(A) DN50(W)	1500	1500×1230×1550 (一体)
		0.7	10.0			
		0.8	9.5			
		1.0	7.8->8.0			
		1.3	6.8			
BG75A(W)PMII	55	0.6	14.0	G2 1/2(A) DN50(W)	1700	2100×1440×1650
		0.7	13.0			
		0.8	12.5			
		1.0	9.5			
		1.3	8.0			
BG100A(W)PMII	75	0.6	18.0	G2 1/2(A) DN50(W)	1800	2100×1440×1650
		0.7	15.5			
		0.8	15.2			
		1.0	13.0			
		1.3	11.5			
BG125A(W)PMII	90	0.6	22.0	DN65(A) DN80(W)	2400(A) 2700(W)	2450×1700×1760(A) 2550×1680×1850(W)
		0.7	20.5			
		0.8	19.5			
		1.0	16.5			
		1.3	14.0			
BG150A(W)PMII	110	0.6	27.2	DN80	2800	2600×1900×1890(A) 2550×1680×1850(W)
		0.7	24.0			
		0.8	23.0			
		1.0	20.0			
		1.3	16.5			
BG180A(W)PMII	132	0.6	32.0	DN80	3000(A) 2800(W)	2600×1900×1890(A) 2550×1680×1850(W)
		0.7	29.0			
		0.8	27.0			
		1.0	23.7			
		1.3	19.0			

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (КВТ)	ДАВЛЕНИЕ (МПА)	ОБЪЕМ РАСХОДА (М³/МИН)	РАЗМЕР ТРУБОПРОВОДА	ВЕС (КГ)	РАЗМЕР (ММ)
BG220A(W)PMII	160	0.6	38.5	DN100(A) DN80(W)	4300(A) 3450(W)	3250×2100×2200(A) 3000×2000×2000(W)
		0.7	35.3			
		0.8	33.5			
		1.0	30.6			
		1.3	26.0			
BG250A(W)PMII	185	0.6	43.8	DN100(A) DN80(W)	4500(A) 4000(W)	3250×2100×2200(A) 3000×2000×2000(W)
		0.7	41.0			
		0.8	38.0			
		1.0	34.5			
		1.3	29.0			
BG270A(W)PMII	200	0.6	48.8	DN125(A) DN100(W)	6000(A) 5600(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2200×2200(W)
		0.7	45.0			
		0.8	42.0			
		1.0	38.0			
		1.3	31.5			
BG300A(W)PMII	220	0.6	53.0	DN125(A) DN100(W)	6500(A) 6000(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2200×2200(W)
		0.7	50.0			
		0.8	46.0			
		1.0	41.0			
		1.3	35.0			
BG350A(W)PMII	250	0.6	58.0	DN125(A) DN100(W)	7000(A) 6500(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2250×2300(W)
		0.7	55.5			
		0.8	53.0			
		1.0	45.8			
		1.3	40.5			
BG380A(W)PMII	280	0.6	63.5	DN125	7500(A) 7000(W)	3800×2300×2200(A) 3600×2250×2300(W)
		0.7	62.0			
		0.8	60.0			
		1.0	52.0			
		1.3	43.0			
BG420A(W)PMII	315	0.6	81.0	DN125	8500(A) 7500(W)	4300×2300×2430(A) 4000×2300×2320(W)
		0.7	74.0			
		0.8	67.0			
		1.0	59.0			
		1.3	52.0			
BG480WPMII	355	0.6	85.0	DN125	8000	4000×2300×2320
		0.7	81.0			
		0.8	78.0			
		1.0	64.0			
		1.3	60.0			
BG540A(W)PMII	400	0.6	92.5	DN125(A) DN150(W)	10000(A) 9000(W)	4700×2250×2420(A) 4200×2350×2350(W)
		0.7	89.0			
		0.8	84.5			
		1.0	77.0			
		1.3	64.0			
BG600WPMII	450	0.6	106.0	DN150	10000	4200×2350×2350
		0.7	101.0			
		0.8	96.0			
		1.0	85.0			
		1.3	79.0			

Компания постоянно совершенствует свою продукцию, сохраняет право на изменение дизайна. Параметры изменены, хотите без дополнительного уведомления.

